

performax

PR-X1000+

2D Masaüstü Barkod Okuyucu
(Stand+Otomatik Okuma)



PERFORMANS

RESİM PİKSEL	1 MP (1280 x 800) , Küresel Maruz Kalma
GÖRÜŞ AÇISI	58°(H) x 45°(V)
TARAMA MODU	Bileşik mod: tek boyutlu kod + iki boyutlu kod
SEMBOLLER	Tek boyutlu barkod : UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 Code 128 , Code 39 , Code 93 Codabar , Plessey , MSI Interleaved 2 of 5 ,Pharmacode QR kod : PDF 417 , Micro PDF 417 Data Matrix , QR Code , Micro QR Aztec DotCod
ULUSLARARASI KLAVYE VE KARAKTER KODLAMASI	Var
OPOS/JPOS	Var
OKUMA DOĞRULUĞU	1D ≥ 3 mil / 2D ≥ 9 mil
ALAN DERİNLİĞİ (ORTAM IŞIĞI 300LUX)	Code 39 -3 mil : 55 - 90 mm Code 39 -5 mil : 45 - 130 mm UPCA -13 mil : 45 - 235 mm
TEMEL ARAYÜZ	USB-HID, USB-VCOM, RS-232 (9.6~115.2Kbps)

FİZİKSEL PARAMETRE

BOYUT	114mm * 146mm * 185mm
AĞIRLIK	510 gr
GİRİŞ GERİLİMİ	5 VDC +/-10%
ÇALIŞMA AKIMI	400 mA +/-5%

ÇEVRESEL

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	32°- 122°F / 0°- 50°C
SAKLAMA SICAKLIĞI	-40°- 158°F / -40°- 70°C
NEM	5% - 95%, yoğuşmasız
IP STANDARTI	IP54
ORTAM IŞIĞI	0 ~ 86,000 LUX
ESD	±4 KV (temas deşarj); ±8 KV (hava deşarj)

SERTİFİKA

SERTİFİKA	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
-----------	------------------------------------