

“her zaman yanınızdayız...”  
We Are Always With You...

KL 7504W4 4MP SI 3.6 P

## KnowLedge®

- 4 Megapiksel
- 3.6 mm - 6 Megapiksel Yüksek Çözünürlüklü Lens
- 60 Metre Gece Görüş
- H.265 / H.264 / MJPEG
- POE 802.3af
- IP 67 Koruma Sınıfı
- 20fps@3MP / 30fps@2MP
- İnsan Algılama, Hareket, Görüntü Bloke Algılaması
- WDR,3DNR,BLC,HLC,WB
- 2592x1520 piksel
- 4 Mega Led
- Smart Natural WARM Led
- 4000K Natural Warm Renk Sıcaklığı



### MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret  
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL  
0 850 850 90 90  
0 212 320 42 01

### FABRİKA

Astim O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN  
0 850 850 90 90  
0 256 212 40 70



“Her zaman yanınızdayız...”  
We Are Always With You...

## KL 7504W4 4MP SI 3.6 P POE

IR MESAFESİ	
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
Warm Led	4 Mega WARM Led
Gece Görüş	60 Metre
SENSÖR / LENS	
Min. Aydınlatma	0.001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	3MP 2304(H)X1292(V)
Lens	3.6 mm
Zoom/Ödük	Sabit
Lens Ödük Noktası	F 12
Sensör	1/2.7" Low Illumination Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
Lens Türü	Natural Warm Lens
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Framer Hızı	NTSC/PAL : 20fps-3MP / 25fps-2MP
Çözünürlük	2592x1520 Piksel
Alt Akış	D1/VGA/QVGA/CIF
Shutter	Otomatik/Manuel(1/3-1/100000s)
Bant Geniliği	16Kb-8Mbps VBR/CBR
Koridor Modu	90/270 Döndürme
Görüntü Kalitesi	En İyi/Daha İyi/Normal/Düşük
HLC	Destekler
Görüntü Ayarlama	Web Yazılımı Üzerinden ; Döndürme Modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik
Slow Shutter	Destekler
Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Mirror	Açık - Kapalı
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
WDR	WDR(120dB)
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Açık/Kapalı
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı
AGC(Kazanç Kontrolü)	55dB
Maskelene	Maks. 4 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Ses Formatı	G.711/G.711U/G.711A//G.722.1/G.726/MP2L2
Konferans Desteği	Destekler
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
ByCode Akıllı Akış	Destekler
Görüntü Sabitleyiciler	D1S, E1S
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	İnsan Algılama, Bloke Algılama, Hareket Algılama
Uyumluluk	Akıllı Analizler KL IVR-- Kodlu Kayıt Cihazları ile Uyumludur
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4

Protokoller	TCP/IP / IPv4 / DHCP / NTP / DNS / HTTP / HTTPS / RTSP / UDP / MULTICAST / TELNET
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone/Ipad/Android
Ağ Kontrolü	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası
Güvenlik	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, IP Adresi Filtreleme, Genel Erişim Kontrolü, Aes
Sistem Uyumu	ONVIF (Profile S, Profile G), i8

ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC 12V
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90'dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	IP 67
Materyal	Metali Kasa

BELGELER VE GARANTİ	
Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantis

POE	
POE Desteği	PoE (802.3af) Destekler
Gerilim Koruma	2K Yıldırım Koruması
Elektronik Dizayn	Endüstriyel PoE Dizaynı (Isı ve Toza Dayanımlı)

