

“her zaman yanınızdayız...”  
We Are Always With You...

KL 7004M4 4MP SI 3.6 P

## KnowLedge®

- 4 Megapiksel
- 3.6 mm - 6 Megapiksel Yüksek Çözünürlüklü Lens
- 40 Metre Gece Görüş
- H.265 / H.264 / MJPEG
- POE 802.3af
- IP 67 Koruma Sınıfı
- 2 Mega Led
- 20fps@3MP / 30fps@2MP
- İnsan Algılama, Hareket, Görüntü Bloke Algılaması
- WDR,3DNR,BLC,HLC,WB
- 2592x1520 piksel



BEYLERBEYİ KASA  
1994 Güvenlik Sistemleri



### MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret  
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL  
0 850 850 90 90  
0 212 320 42 01

### FABRİKA

Astim O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN  
0 850 850 90 90  
0 256 212 40 70

YERLİ ÜRETİM

“her zaman yanınızdayız...”  
We Are Always With You...

## KL 7004M4 4MPSI 3.6 P

### IR MESAFESİ

IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
IR Led	2 Mega Led
Gece Görüş	40 Metre

### SENSÖR / LENS

Min. Aydınlatma	0.001 Lux @f2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	2592x1520
Lens	3.6 mm
Zoom/Ödük	Sabit
Lens Ödük Noktası	F 12
Sensör	1/2.7" Low Illumination Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü

### GÖRÜNTÜ & KAYIT

Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Framer Hızı	NTSC/PAL : 20fps-3MP / 25fps-2MP
Çözünürlük	2592x1520
Alt Akış	D1/VGA/QVGA/CIF
Shutter	Otomatik/Manuel(1/3-1/100000s)
Bant Geniliği	16Kb-8Mbps VBR/CBR
Koridor Modu	90/270 Döndürme
Görüntü Kalitesi	En İyi/Daha İyi/Normal/Düşük
HLC	Destekler
Görüntü Ayarlama	Web Yazılımı Üzerinden : Döndürme Modu, Doğruluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik
Slow Shutter	Destekler
Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Mirror	Açık - Kapalı

### ÇALIŞMA

Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
WDR	WDR(120dB)
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Açık/Kapalı
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı
AGC(Kazanç Kontrolü)	55dB
Maskelene	Maks. 4 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Ses Formatı	G.711/G.711U/G.711A//G.722.1/G.726/MP2L2
Konferans Desteği	Destekler
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
ByCode Akıllı Akış	Destekler
Görüntü Sabitleyiciler	DIS, EIS
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)

### AKILLI ANALİZ

Akıllı Analizler	İnsan Algılama, Bloke Algılama, Hareket Algılama
Uyumluluk	Akıllı Analizler KL IVR-- Kodlu Kayıt Cihazları ile Uyumludur

### AĞ

Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCPIP / IPv4 / DHCP / NTP / DNS / HTTP / HTTPS / RTSP / UDP /

### MULTICAST / TELNET

Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone/Ipad/Android
Ağ Kontrolü	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası
Güvenlik	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, IP Adresi Filtreleme, Genel Erişim Kontrolü, Aes
Sistem Uyumu	ONVIF (Profile S, Profile G), i8

### ÇEVRESEL

Çalışma Voltajı	DC 12V
Çalışma Ortamı	-50°C -70°C, %90'dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	IP 67
Materyal	Metali Kasa

### BELGELER VE GARANTİ

Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisidir

### POE

POE Desteği	PoE (802.3af) Destekler
Gerilim Koruma	2K Yıldırım Koruması
Elektronik Dizayn	Endüstriyel PoE Dizaynı (Isı ve Toza Dayanırlık)

