

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

OFİS VEYA KOBİ'LER İÇİN GÜVENİLİR, GÜVENLİ VE KULLANIMI KOLAY ÇOK FONKSİYONLU YAZICI.

i-SENSYS MF420 serisi çok işlevli yazıcılar, KOBİ'lere hız, sağlamlık ve kalite sunar. Mobil uyumluluk sayesinde verimliliği en üst seviyeye taşır.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Dakikada 38 sayfaya ulaşabilen yüksek baskı hızıyla zaman kazanın
- Çift taraflı, tek geçişli taramayla üretkenliği artırın
- Yüksek kaliteli 1200 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü
- Geniş renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Çeşitli medyaların desteklenmesiyle yüksek esneklik (A4, A5, A6)
- Evrensel Oturum Açma Yöneticisiyle artırılmış denetim (MF428x ve MF429x)
- uniFLOW ile gelişmiş güvenlik ve muhasebe işlevleri (MF428x ve MF429x)
- Orijinal Canon hepsi bir arada kartuşlar sayesinde kalite ve güvenilirliği artırın
- Otomatik işlemlerin, eklenen kısayolların ve özelleştirilmiş arabirimin kullanılabilmesini sağlayan Uygulama Kitaplığı
- Güvenli PIN özelliği, işverenler ve çalışanların baskı işleri üzerinde maksimum kontrol sahibi olmasını sağlar

Canon

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaset Besleme Modülü: AH1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 1 birim eklenebilir.

Barkod Baskı Seti E1E (MF428x ve MF429x modellerinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (MF428x ve MF429x modellerinde bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Telefon 6 Seti Uzun Kablo (MF426dw ve MF429x modelinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Makine türü | Siyah Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada | Modem hızı | 33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁵) |
| Kullanılabilir işlevler | MF421dw / MF428x: Baskı, Fotokopi ve Tarama MF426dw / MF429x: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks | Alma modu | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel |
| YAZICI | | Faks çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi |
| Baskı hızı | Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 30,3 görüntüye kadar (A4) | FAKS belleği | 512 sayfaya kadar ⁵ |
| Baskı yöntemi | Siyah beyaz lazer baskı | Hızlı arama | 281 aramaya kadar |
| Baskı kalitesi | 1200 x 1200 dpi'ye kadar | Grup aramaları/hedefler | Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | Sıralı yayın | Maks. 310 hedef |
| Isınma süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) | Bellek yedeklemesi | Kalıcı faks belleği yedekleme (Fiaş bellekle yedekleme) |
| İlk Baskı Çıkış Süresi | Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az | Çift taraflı faks | Var (Gönderme ve Alma) |
| Yazıcı dilleri | MF421dw: UFR II, PCL 5e, PCL 6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe® PostScript | Diğer özellikler | Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları |
| Yazı tipleri | MF421dw / MF426dw: 45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi MF428x / MF429x: 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi | ORTAM KULLANIMI | |
| Baskı kenar boşlukları | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) | Tarayıcı türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
| Toner tasarruf modu | Var | Kağıt girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
| Gelişmiş baskı özellikleri | Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı ² (yalnızca MF428x ve MF429x) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması | Kağıt girişi (İsteğe Bağlı) | 550 yapraklık kaset 150 yaprak |
| FOTOKOPİ MAKİNESİ | | Kağıt çıkışı | Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
| Fotokopi hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 30,3 görüntüye kadar | Ortam türleri | Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
| İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT) | ADF (A4): Yaklaşık 6,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az | Ortam boyutları | Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm. Çok Amaçlı Tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Fotokopi çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar | Ortam ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 52 - 120 g/m ² çok amaçlı tepsi: 52 - 163 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ² |
| Fotokopi modları | Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf | Çift taraflı baskı | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ² |
| Çift taraflı fotokopi | 2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) | ARABİRİM VE YAZILIM | |
| Çoklu fotokopi | 999 kopyaya kadar | Arabirim türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
| Küçültme / Büyütme | %1'lik artışlarla %25-400 | İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri Linux® |
| Diğer özellikler | Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi | Ağ Protokolü | Baskı: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
| TARAYICI | | | |
| Tür | Renkli | | |
| Tarama çözünürlüğü | Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar | | |
| Tarama hızı | Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi) | | |
| Renkli tarama derinliği | 24 bit/24 bit (giris/çıkış) | | |
| Gri tonlamalı | 256 seviye | | |
| Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Maks. tarama genişliği | 216 mm | | |
| E-postaya Tarama / PC / USB bellek anahtarı / FTP | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF ³ (yalnızca MF428x ve MF429x)/PDF (Dijital imza) ³ (yalnızca MF428x ve MF429x) | | |
| Bulutla Tarama | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| FAKS | Yalnızca MF426dw ve MF429x | | |

Canon

Yazılım ve yazıcı yönetimi

MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Departman Kimlik Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (yalnızca MF428x ve MF429x)
uniFLOW online (yalnızca MF428x ve MF429x)
uniFLOW online Express (yalnızca MF428x ve MF429x)
Yerleşik uniFLOW Oturum Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW Uyumluluğu (yalnızca MF428x ve MF429x)

GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4000 sayfa

Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 80.000 sayfa⁷

İşlemci Hızı

800 MHz x 2

Bellek

1 GB

Kontrol paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Kurulum alanı (G x D x Y)

682 mm x 1083 mm x 895 mm

Ağırlık

Yaklaşık 16,9 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğusmasız)

Güç Kaynağı

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1300 W
Beklemede: Yaklaşık 10 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 1,2 kWh (230 V)
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁸: Aktif: 55 dB
Beklemede: Duyulmaz⁹
Ses Gücü⁸: Aktif: 72,2 dB
Beklemede: Duyulmaz⁹

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Kartuş 052 (3100 sayfa¹⁰)¹¹
Kartuş 052H (9200 sayfa¹⁰)¹¹

Aksesuarlar/seçenekler

Öğeler

KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset)
TEL 6 Seti Uzun Kablo (Telefon ahizesi)
(Yalnızca MF426dw ve MF429x)
Barkod Baskı Seti E1E (yalnızca MF428x ve MF429x)
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) (yalnızca MF428x ve MF429x)
MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) (yalnızca MF428x ve MF429x)
MiCard Eklenmiş Seti B1 (yalnızca MF428x ve MF429x)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti E1 (yalnızca MF428x ve MF429x)

Notlar:

¹¹ Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

¹² Aksesuar: Barkod Baskı Seti E1E gerekir

¹³ Aksesuar: PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti E1 gerekir

¹⁴ MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulamasıyla yapılan taramalar

¹⁵ Şuna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1

¹⁶ Linux destekli yazdırma ve tarama Aralık 2018'den itibaren geçerli olacaktır.

¹⁷ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

¹⁸ Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

¹⁹ "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir

²⁰ ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

²¹ Yazıcı Kartuş 052 ile birlikte gelir (3100 sayfa)

OFİS VEYA KOBİ'LER İÇİN GÜVENİLİR, GÜVENLİ VE KULLANIMI KOLAY ÇOK FONKSİYONLU YAZICI.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

i-SENSYS MF420 serisi çok işlevli yazıcılar, KOBİ'lere hız, sağlamlık ve kalite sunar. Mobil uyumluluk sayesinde verimliliği en üst seviyeye taşır.



Satış Başlangıç Tarihi: Nisan 2018

ÜRÜN BİLGİLERİ:

| Ürün Adı | Mercury Kodu | EAN Kodu |
|------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF421dw | 2222C008AA | 4549292090413 |
| i-SENSYS MF426dw | 2222C007AA | 4549292090406 |
| i-SENSYS MF428x | 2222C006AA | 4549292090390 |
| i-SENSYS MF429x | 2222C005AA | 4549292090383 |

AKSESUARLAR:

| Ürün Adı | Mercury Kodu | EAN Kodu |
|--|--------------|----------------|
| Kaset Besleme Modülü-AH1 | 0732A033AA | 4549292092769 |
| MiCard Ekleni Seti B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Barkod Baskı Seti-E1E | 5143B002AA | Yok (e-teslim) |
| PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti E1 | 9594B002AA | Yok (e-teslim) |
| Telefon 6 Seti Avrupa (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telefon 6 Kiti Birleşik Krallık (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telefon 6 Kiti SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

SARF MALZEMELERİ:

| Ürün Adı | Mercury Kodu | EAN Kodu |
|--------------|--------------|---------------|
| Kartuş 052 | 2199C002AA | 4549292089400 |
| Kartuş 052 H | 2200C002AA | 4549292089424 |

EASY SERVICE PLAN:

| Ürün Adı | Mercury Kodu | EAN Kodu |
|---|--------------|---------------|
| Kurulum hizmeti | 7950A546AA | 4960999794426 |
| 3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: C Paketi (MF426dw ve MF429x) | 7950A527AA | 4960999793313 |
| 3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: B Paketi (MF421dw ve MF428x) | 7950A526AA | 4960999793306 |

Canon