

DS-2CD2625FWD-IZS
2 MP WDR Vari-focal Ađ Tipi Bullet Kamera



Temel Özellikler

- 1/2.8" Prograsif Tarama CMOS
- 1920 × 1080 çözünürlük
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- BLC/3D DNR/ROI
- Akıllı kodlama: Düşük bit hızı, düşük gecikme süresi
- 4 davranış analizi ve yüz tespiti
- Kolay Fokus



Özellikler

Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" Progresif tarama CMOS
Minumum Aydınlatma	Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC açık), 0 Lux IR ile Color: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC açık), 0 Lux IR ile
Deklanşör hızı	1/3 s to 1/100,000 s
Yavaş Deklanşör	Destekliyor
Gece & Gündüz	IR Filtreli
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	120dB
3-Eksen ayarı	Dikey: 0° to 360°, Eğme: 0° to 90°, Döndürme: 0° to 360°
Lens	
Odak Aralığı	2.8 to 12 mm Ayarlanabilir Motorize, Kızılötesi Düzelticili
Odak Açıklığı	F1.4
Görülebilir alan	Yatay görülebilir alan: 105° to 35° Dikey görülebilir alan: 56° to 20° Diyagonal görülebilir alan: 126° to 40.5°
Mercek Montajı	Ø14
IR	
IR Mesafesi	Up to 50 m
Dalga boyu	850nm
Sıkıştırma Standardı	
Görüntü Sıkıştırma	Ana yayın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt yayın: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Üçüncü yayın: H.265+/H.265/H.264+/H.264
H.264 Tipi	Ana Profil / Yüksek profil
H.265 Tipi	Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps to 16 Mbps
Ses Sıkıştırma	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
Ses Bit Hızı	32 to 128kbps
Akıllı Özellikler	
Davranış analizi	Hat geçişleri algılama, saldırı tespiti, gözetimsiz bagaj tespiti, nesne uzaklaştırma algılama
Yüz Algılama	Destekliyor
İlgi alanı	Her akış için 1 sabit bölgeyi destekleyen
Görüntü	
Maximum Çözünürlük	1920 × 1080
Ana Yayın	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Alt Yayın	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Üçüncü Yayın	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Görüntü İyileştirme	BLC/3D DNR
Resim Ayarı	Döndürme modu, doyumluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Gündüz/Gece Anahtarı	Otomatik / Zamanlama / Alarm girişi ile tetikleme

Görüntü Üzerine Yazma	Zaman,Saat ve en az 10 karakter kullanıcı girişi
Ağ	
Ağ Depolama	DestekliMicro SD/SDHC/SDXC Kart (128G), Lokal Kayıt ve NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Tetiği	Hareket algılama, video oynatma, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yasadışı oturum açma, HDD dolu, HDD hatası, alarm girişi, alarm çıkışı
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Genel Fonksiyonlar	Tek tuşla sıfırlama, anti-titreşim, üç akış, kalp atışı, parola koruması, gizlilik maskesi, filigranı, IP adresi filtresi
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Eşzamanlı Canlı İzleme	6 kanala kadar
Kullanıcı / Sunucu	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Kullanıcı yazılımı	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
İnternet tarayıcısı	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Arayüz	
Ses	1 giriş (hat girişi, 3,5 mm), 1 çıkış (3,5 mm), tek parça
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M / 100M uyarlanabilir Ethernet portu
Alarm	1 giriş, 1 çıkış (max. 12 VDC, 30 mA)
Video Çıkışı	1Vp-p bileşik çıkış (75 Ω/BNC)
Üzerine kayıt	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC slot, 128 GB'a kadar
SVC	H.264 kodlama
Reset Tuşu	Destekli
Ses	
Çevre Gürültü Filtreleme	Destekli
Ses Örnekleme Oranı	16 kHz
Genel Özellikler	
Çalışma Koşulları	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Nem 95% veya daha düşük
Güç Gereksinimleri	12 VDC ± 25%, PoE (802.3at) DC Girişi
Güç Tüketimi	12 VDC, 1.2A, max. 14.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.1A to 0.5A, max. 16.5W
Koruma Seviyesi	IP67, IK10
Gövde	Metal
Ölçüler	Φ144.13×332.73 mm (Φ5.67"× 13.10")
Ağırlık	Kamera: Yaklaşık. 1890 g (4.17 lb.)

Kullanılabilir Model:

DS-2CD2625FWD-IZS

Ölçüler

