



Tiwox

VS-140

2D MASAÜSTÜ BARKOD OKUYUCU

PERFORMANS	
GÖRÜNTÜ SENSORÜ	640 * 480 CMOS
İŞİK KAYNAĞI	4PCS BEYAZ LED
SEMBOLLER	2D PDF417 , Data Matrix , QRCode , Micro QR
	Kod 128 , UCC / EAN-128 , AMAÇ 128 , EAN-8 , EAN-13 , ISSN , ISBN , UPC-E , UPC-A
	1D Aralıklı 2/5 , ITF-14 , Matrix 2/5 (Avrupa Matrix 2/5) , Endüstriyel 2/5 , Standart 2/5 , Kod 39 , Codabar , Kod 93, Kod 1, MSI-Plessey RSS-14 , RSS-Sınırlı , RSS-Genişlet vb.
ÇÖZÜM	1D≥5mil 2D≥10mil
ALAN DERİNLİĞİ	EAN13 20mm-200mm (13mil)
	Code 39 10mm-100mm (5mil)
	QR Code 5mm-180mm (15mil)
	PAYMENT CODE(PHOE) 20mm-450mm
PCS	%10
ARAYÜZ	USB-HID , USB-VCOM , UART (DUE TO ORDER)
MEKANİK / ELEKTRİK	
BOYUT	110*150*122(mm)
ÇALIŞMA MODU	TETİK MODU, OTOMATİK SENSÖR, SÜREKLİ TARAMA
AĞIRLIK	348g (KABLO İLE)
GİRİŞ GERİLİMİ	5VDC±10%
MEVCUT	Çalışma : 210mA±10mA ;
	Bekleme : 130±5mA ;

ÇEVRE	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0°C to 45°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI	-20°C to 60°C
NEM	5%~90% (yoğuşmasız)
ŞOK DİRENCİ	1.0M
SERTİFİKA	
SERTİFİKA	FCC Bölüm 15 Sınıf B , CE EMC Sınıf B
ŞARTNAME VERSİYONLARI	
VERSİYONLAR	V1.1