



# Tiwox

## VSK-117

1D KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

### ÖZELLİKLER

#### PERFORMANS

SENSÖR	1D
TRANSMİSYON TİPİ	2.4G kablosuz

#### SEMBOLLER 1D

UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, China Postage

ÇÖZÜNÜRLÜK	≥ 4mil
OKUMA ORANI	200 tarama/sn
TRANSFER ORANI	RS232baudrate: 2400-38400
DÖNME AÇISI	±70° sol-sağ, ±70° yukarı-aşağı
TARAMA ALAN DERİNLİĞİ	0-550mm
BIT HATA ORANI	1/8 milyon
YAZMA KONTRASTI	>=30%
TARAMA GENİŞLİĞİ	5mm-30cm
GÖSTERGE	Beeper ve LED

#### MEKANİK / ELEKTRİK

ARAYÜZ	USB
ÇALIŞMA VOLTAJİ	DC 5V ±5%

#### AKIM @ 5 VDC

Çalışma	50mA
Standby	30mA
Zirve	100mA

GÜÇ KAYNAĞI	USB
IŞIK KAYNAĞI	650nm
ÖLÇÜLER	170mmL x 96mmW x 70mmH
AĞIRLIK	185 g

#### ÇEVRESEL

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20° C ~ 60° C
SAKLAMA SICAKLIĞI	-30° C ~ 90° C
NEM	5% ~ 95% RH (yoğuşmasız)
KORUNMA	IP54
ESD	±9 KV (temas deşarj); ±15 KV (hava deşarj)
DÜŞMELERE KARŞI	1.8M