



Tiwox

VSW-121

1D KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

ÖZELLİKLER

PERFORMANS

SENSÖR	1D
	SEMBOLLER 1D
	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, China Postage

ÇÖZÜNÜRLÜK	≥ 4mil
OKUMA ORANI	200 tarama/sn
TRANSFER ORANI	RS232baudrate: 2400-38400
DÖNME ORANI	±70° sol-sağ, ±70° yukarı-aşağı
TARAMA ALAN GENİŞLİĞİ	0-550mm
BIT HATA ORANI	1/8 million
YAZMA KONTRASTI	30% dan fazla Siyah
TARAMA GENİŞLİĞİ	5mm-30cm
GÖSTERGE	Beeper ve LED
YAZMA KONTRASTI	>=30%

MEKANİK / ELEKTRİK

ARAYÜZ	USB
ÇALIŞMA VOLTAJI	DC 5V ±5%
GÜÇ KAYNAĞI	USB
PİL(TARAYICI)	3.7V/1000mAH, polymer li-ion

AKIM @ 5 VDC

Çalışma 65mA	Standby 30mA	Zirve 135mA
--------------	--------------	-------------

ÇALIŞMA PERİYODU	20 saatten fazla
STANDBY ZAMANI	3 ay

IŞIK KAYNAĞI	650nm
ÖLÇÜLER	227mmL x 107mmW x 138mmH
AĞIRLIK	415g
ÇEVRESEL	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20° C ~ 60° C
SAKLAMA SICAKLIĞI	-30° C ~ 90° C
NEM	5% ~ 95% RH (yoğuşmasız)
KORUMA	IP54
ESD	±9 KV (temas deşarj); ±15 KV (hava deşarj)
DÜŞMELERE KARŞI	1.8M
GÜVENLİK	

EN55022: 2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003