

“her zaman yanınızdayız...”  
We Are Always With You...

KL 5236D 4MP SI 3.6 P

KnowLedge®

- 4 Megapiksel
- 3.6 mm - 6 Megapiksel Yüksek Çözünürlüklü Lens
- H.265 / H.264 Kodlama
- POE 802.3af
- İnsan Algılama, Hareket, Görüntü Bloke Algılaması
- WDR,3DNR,BLC,HLC,WB
- 20fps@4MP / 25fps@2MP
- 2560x1440 Piksel



#### MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret  
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL  
0 850 850 90 90  
0 212 320 42 01

#### FABRİKA

Astım O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN  
0 850 850 90 90  
0 256 212 40 70

YERLİ ÜRETİM

“Her zaman yanınızdayız...”  
We Are Always With You...

## KL 5236D 4MPSI 3.6 P

IR MESAFESİ	
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
Gece Görüş	30 Metre
IR Led	36 IR Led
SENSÖR / LENS	
Min. Aydınlatma	0.001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	4MP 2560(H)X1440(V)
Lens	3.6 mm
Zoom/Odak	Sabit
Lens Odak Noktası	F 1.2
Sensör	1/2.7" Low Illumination Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Frame Hızı	NTSC/PAL : 20fps-4MP / 25fps-3MP/ 25fps-2MP
Çözünürlük	4MP - 2560x1440 / 3MP - 2304X1296 / 2MP - 1920X1080
Alt Akış	D1/VGA/QVGA/CIF
Shutter	Otomatik/Manuel(1/3-1/100000s)
Bant Geniliği	16Kb-8Mbps VBR/CBR
Koridor Modu	90/270 Döndürme
Görüntü Kalitesi	En İyi/Daha İyi/Normal/Düşük
HLC	Destekler
Görüntü Ayarlama	Web Yazılımı Üzerinden ; Döndürme Modu, Doğruluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik
Slow Shutter	Destekler
Mirror	Açık - Kapalı
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
WDR	Destekler
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Açık/Kapalı
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı
AGC(Kazanç Kontrolü)	55dB
Maskemeleme	Maks. 4 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Ses Formatı	G711
Konferans Desteği	Destekler
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711)
AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	İnsan Algılama, Bloke Algılama, Hareket Algılama
Uyumluluk	Akıllı Analizler KL IVR-- Kodlu Kayıt Cihazları ile Uyumludur
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCPIP / IPv4 / DHCP / NTP / DNS / HTTP / HTTPS / RTSP / UDP / MULTICAST / TELNET
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce

Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone/Ipad/Android
Ağ Kontrolü	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası
Sistem Uyumu	ONVIF, SLINK
ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC 12V
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	IP 65
Materyal	Sert Plastik
BELGELER VE GARANTİ	
Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisini
POE	
POE Desteği	PoE (802.3af) Destekler
Gerilim Koruma	2K Yıldırım Koruması
Elektronik Dizayn	Endüstriyel PoE Dizaynı (Isı ve Toza Dayanımlı)

